



opis produktu: bezhalogenowa giętka dwuścienna karbowana rura osłonowa przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych pod ziemią  
w każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka  
stopień ochrony IP 67 w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego dla średnicy 160mm  
w trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE  
produkt może posiadać typowe uszkodzenia mechaniczne powierzchni (zgniecenia, zarysowania, odkształcenia żeber) zewnętrznej ścianki rury spowodowane technologią produkcji lub transportu, co nie wpływa na funkcjonalność produktu  
produkty z oznaczeniem \_BA znajdują się w bazie produktów budowlanych, które można stosować w budynkach z oznakowaniem ekologicznym Nordic Swan

materiał: HDPE

materiał bezhalogenowy: tak

materiał samogasnący: nie

odporność na temperaturę podczas montażu: -25 - +90 °C

odporność na temperaturę podczas użytkowania: -55 - +90 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1

odporność na promieniowanie UV: nie

odporność mechaniczna: 450 N / 20 cm

stopień ochrony: IP 40 (IP 67 aż do średnicy 160mm)

spełnia normy: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

przechowywanie: ČSN 64 0090

tolerancja - długość: ± 0,5 m



akcesoria: złączki, pierścienie zaciskowe, korki zamykające, rozpórki dystansowe

odporność na chemikalia  
TAK: aceton, amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej medyczny, metanol, oliwa, nafta, nadtlenuk wodoru 20%, olej transformatorowy, węgiel sodu  
NIE: anilin, chlorowane węglowodory, tetrachlorek węgla

symbol towaru	dn zewnętrzna Ø (mm)	di minimalna wewnętrzna Ø (mm)	minimum promień gięcia (mm)	length długość ć krążka (m)	wymiary krążka (cm)	waga (kg/krążek)	ilość metrów na palecie (m)	kolor	uwagi
KF 09040_AA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	pomarańczowy	na zamówienie
KF 09040_BA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	czerwony	
KF 09040_BB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	czerwony	
KF 09040_CA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	niebieski	
KF 09040_CB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	niebieski	
KF 09040_DA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	zielony	na zamówienie
KF 09040_EA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	żółty	na zamówienie
KF 09040_FA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	czarny	na zamówienie
KF 09050_BA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	czerwony	
KF 09050_BB	50	41	350	50	60x33	4,0	1800	czerwony	
KF 09050_CA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	niebieski	
KF 09050_CB	50	41	350	25	60x33	4,0	1800	niebieski	
KF 09050_EA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	żółty	na zamówienie
KF 09050_FA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	czarny	
KF 09063_BA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	czerwony	
KF 09063_BB	63	52	350	25	70x35	5,5	1500	czerwony	
KF 09063_CA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	niebieski	
KF 09063_FA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	czarny	
KF 09075_BA	75	61	350	50	94x50	15,5		czerwony	
KF 09075_BB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	czerwony	
KF 09075_CA	75	61	350	50	94x50	15,5		niebieski	
KF 09075_CB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	niebieski	
KF 09075_FA	75	61	350	50	94x50	15,5		czarny	
KF 09090_AA	90	75	400	50	113x50	20,0		pomarańczowy	na zamówienie
KF 09090_BA	90	75	400	50	113x50	20,0		czerwony	
KF 09090_BB	90	75	400	25	98x39	9,5		czerwony	
KF 09090_CA	90	75	400	50	113x50	20,0		niebieski	
KF 09090_FA	90	75	400	50	113x50	20,0		czarny	
KF 09110_BA	110	94	400	50	124x60	26,0		czerwony	
KF 09110_BB	110	94	400	25	100x46	13,0		czerwony	
KF 09110_CA	110	94	400	50	124x60	26,0		niebieski	
KF 09110_CB	110	94	400	25	100x46	13,0		niebieski	
KF 09110_FA	110	94	400	50	124x60	26,0		czarny	
KF 09125_BA	125	108	500	50	135x62	30,0		czerwony	
KF 09125_BB	125	108	500	25	109x50	15,0		czerwony	
KF 09125_CA	125	108	500	50	135x62	30,0		niebieski	
KF 09125_CB	125	108	500	25	109x50	15,0		niebieski	
KF 09125_FA	125	108	500	50	135x62	30,0		czarny	
KF 09160_BA	160	136	650	50	194x58	45,0		czerwony	
KF 09160_BB	160	136	650	25	128x58	23,0		czerwony	
KF 09160_CB	160	136	650	25	128x58	23,0		niebieski	
KF 09160_FA	160	136	650	50	194x58	45,0		czarny	
KF 09200_BB	200	172	850	25	160x60	35,5		czerwony	
KF 09200_FB	200	172	850	25	160x60	35,5		czarny	