



Opis produktu: końcówka jest przeznaczona do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli wychodzących z rury stalowej przed instalacją kabli należy założyć końcówkę z zewnątrz na koniec rury

materiał: PE

bezhalogenowe: tak

kolor: szary

funkcja samogaśnięcia: tak, w ciągu 30 s

Odporność na temperaturę -5 - +60 °C

spełnia wymagania: EN 61386-1 ed.2:09

magazynowanie: ČSN 64 0090



magazynowanie: TAK: aceton, amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej leczniczy, metanol, oliwa z oliwek, ropa naftowa, nadtlenek wodoru 20%, olej transformatorowy, węglan sodu

NIE: anilina, chlorowane węglowodory, czterochlorowęglowodory

kod katalogowy	di (mm)	dn zewnętrzna Ø (mm)	waga 1szt. (kg)	pakowane (szt.)	do rur
4816E_KA	12	16	0,001	100 / 3000	6016E..., 6216E...
4820_KA	16	20	0,001	100 / 1200	6020..., 6220...
4825_KA	21	25	0,003	100 / 800	6025..., 6225...
4832_KA	28	32	0,005	50 / 400	6032..., 6232...
4840_KA	35	40	0,007	50 / 200	6040..., 6240...
4850_KA	43	50	0,012	25 / 100	6050..., 6250...
4863_KA	57	63	0,022	10 / 70	6063..., 6263...